

# STONE ESSENCE

## TINTE SEMI - TRANSPARENTE PARA CONCRETO

### DESCRIPCIÓN:

STONE ESSENCE es un sistema de colorante concentrado base agua, compuesto por pigmentos de óxido de hierro resistentes a los rayos UV y transparente, que cuando es aplicado da como resultado una superficie de concreto semi-transparente y de aspecto natural. STONE ESSENCE no es un sellador, pero las superficies coloreadas con STONE ESSENCE pueden ser selladas con cualquiera de los selladores base solvente o base agua. STONE ESSENCE es una alternativa al concreto coloreado con ácido.

### APLICACIONES PRIMARIAS:

- Superficies de concreto y mampostería sin pintar
- Interiores y Exteriores
- Patios
- Comercios y residencias
- Concreto arquitectónico
- Sistema arquitectónico para paredes STONECRETE
- Concreto vertido y prefabricado
- Cubiertas para piscinas (Kool Deck y Keystone)
- Pisos de cocheras en residencias
- Pasarelas en condominios

### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS:

- Sin olor
- No se descascara, astilla, agrieta o desvanece
- No contiene ácidos
- Puede ser sellado tan pronto como seque

### EMPAQUE:

STONE ESSENCE concentrado está disponible en unidades de 1 cuarto de galón (0.9 L)

### DURACIÓN:

2 años en su contenedor original sellado

### RENDIMIENTO:

El rendimiento de STONE ESSENCE mezclado varía dependiendo de la porosidad de la superficie, método de aplicación y efecto deseado. El rendimiento aproximado está entre 200 a 300 pies cuadrados por galón (4.9 a 7.4 m<sup>2</sup>/L)

### INSTRUCCIONES DE USO:

#### LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE:

STONE ESSENCE es semi-transparente y no debe ser usado para cubrir colorantes mal aplicados. Antes de usar, la superficie debe ser limpiada y cualquier sellador, pintura o algún otro recubrimiento debe ser removido. Limpie toda grasa, aceite y manchas de suciedad con el desengrasante GREASE-A-WAY, agua y escobetón o hidrolavadora. Enjuague la superficie completamente y repita hasta remover las manchas por completo.

## MEZCLADO Y APLICACIÓN:

Agregue una parte de STONE ESSENCE a 3 partes de agua. Mezcle completamente. Aplique uniformemente con una bomba rociadora mientras mezcla o sacude periódicamente para evitar que los pigmentos se separen. Evite los encharcamientos. Deje la losa secar completamente antes de sellar.

## SELLO Y PROTECCIÓN:

Para maximizar la durabilidad y aumentar la resistencia aplique CLEAR SEAL, HIGH PERFORMANCE EPOXY, o URETHANE. Mantenga la superficie con HIGH GLOSS WAX.

## LIMPIEZA:

Limpie las herramientas con agua tibia antes que el material seque.

## PRECAUCIONES / LIMITACIONES:

- No permita que el producto se congele.
- No aplique cuando la temperatura de la superficie esté debajo de 50 °F (10 °C) o arriba de 90 °F (32 °C).
- Las representaciones en la carta de colores están basadas en el uso sobre un concreto gris medio. Puede combinar múltiples colores o en capas para agregar efectos de moteado. Se recomienda realizar una muestra en un área pequeña para determinar el color final para cada proyecto.
- Exclusivamente para uso profesional.
- En todo caso, consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar.

Rev. 09.15

**WARRANTY:** The Euclid Chemical Company ("Euclid") solely and expressly warrants that its products shall be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Unless authorized in writing by an officer of Euclid, no other representations or statements made by Euclid or its representatives, in writing or orally, shall alter this warranty. EUCLID MAKES NO WARRANTIES, IMPLIED OR OTHERWISE, AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ORDINARY OR PARTICULAR PURPOSES OF ITS PRODUCTS AND EXCLUDES THE SAME. If any Euclid product fails to conform with this warranty, Euclid will replace the product at no cost to Buyer. Replacement of any product shall be the sole and exclusive remedy available and buyer shall have no claim for incidental or consequential damages. Any warranty claim must be made within one (1) year from the date of the claimed breach. Euclid does not authorize anyone on its behalf to make any written or oral statements which in any way alter Euclid's installation information or instructions in its product literature or on its packaging labels. Any installation of Euclid products which fails to conform with such installation information or instructions shall void this warranty. Product demonstrations, if any, are done for illustrative purposes only and do not constitute a warranty or warranty alteration of any kind. Buyer shall be solely responsible for determining the suitability of Euclid's products for the Buyer's intended purposes.