

HIGH GLOSS WAX

CERA PROTECTORA DE ACABADO PARA PISOS SELLADOS DE CONCRETO

Descripción

HIGH GLOSS WAX es una cera acrílica transparente y durable que deja un acabado de alto brillo, el cual resiste el alto tráfico cuando se le brinda un mantenimiento adecuado. Es resistente a las marcas, manchas y a la abrasión. HIGH GLOSS WAX se puede pulir fácilmente para mantener un acabado de alto brillo.

Características /Beneficios

- Alto Brillo
- Protege el acabado
- Bajo olor
- Resiste marcas de tacones
- Secado rápido
- Apropiado para el uso sobre toda superficie de acrílico, epóxico, uretano, poliurea/poliaspártico y otros recubrimientos

Duración

2 años en su contenedor original sellado.

Rendimiento

Para aplicaciones de mantenimiento su rendimiento es de 1500 a 2000 pies²/gal por capa aplicada, dependiendo del tipo y textura de la superficie y el método de aplicación. La aplicación inicial puede requerir más producto.

Empaque

HIGH GLOSS WAX está disponible en unidades de 1 galón (3.8 L) y 5 galones (18.0 L)

Instrucciones de Uso

HIGH GLOSS WAX se puede utilizar en interiores, pisos de concreto sellados y en losas de concreto, incluyendo ladrillo terrazo, azulejo mexicano, baldosas de cerámica, pizarra, adobe y losetas de cantera, así como pisos de madera sellados.

Aplicación: Barrer y trapear el piso. Retirar la cera vieja (si es necesario). Deje que la superficie este seca y aplique HIGH GLOSS WAX con un aplicador de cera, microfibra o una mopa de lana de oveja.

Aplique capas adicionales en zonas de tráfico intenso o donde sea necesario. Dejar actuar durante intervalos de 30 minutos entre cada capa. Repetidas capas producen un acabado brillante y resistente. HIGH GLOSS WAX se puede remover usando GREASE-A-WAY, producto desengrasante de Increte Systems o con un removedor de cera.

Precauciones/Limitaciones

- Permitir que los pisos que acaban de sellarse sequen por completo antes de la aplicación del producto.
- No aplique directamente al concreto sin sellar/densificar
- Sólo para uso en interiores
- No deje que el producto se congele
- En todo caso. Consulte la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar.

Rev. 09.15

WARRANTY: The Euclid Chemical Company ("Euclid") solely and expressly warrants that its products shall be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Unless authorized in writing by an officer of Euclid, no other representations or statements made by Euclid or its representatives, in writing or orally, shall alter this warranty. EUCLID MAKES NO WARRANTIES, IMPLIED OR OTHERWISE, AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ORDINARY OR PARTICULAR PURPOSES OF ITS PRODUCTS AND EXCLUDES THE SAME. If any Euclid product fails to conform with this warranty, Euclid will replace the product at no cost to Buyer. Replacement of any product shall be the sole and exclusive remedy available and buyer shall have no claim for incidental or consequential damages. Any warranty claim must be made within one (1) year from the date of the claimed breach. Euclid does not authorize anyone on its behalf to make any written or oral statements which in any way alter Euclid's installation information or instructions in its product literature or on its packaging labels. Any installation of Euclid products which fails to conform with such installation information or instructions shall void this warranty. Product demonstrations, if any, are done for illustrative purposes only and do not constitute a warranty or warranty alteration of any kind. Buyer shall be solely responsible for determining the suitability of Euclid's products for the Buyer's intended purposes.